



ANEXO ESPECIFICACIONES Y COMPLEMENTOS



TRITON

NUESTRO COMPROMISO
ES LA SEGURIDAD VIAL

ÍNDICE



1. SISTEMA
STRIPE HOG
Pag. 04



1.1. Especificaciones
del camión
Pag. 04



1.2. Complementos
Pag. 05



1

SISTEMA STRIPE HOG

1.1. ESPECIFICACIONES DEL CAMIÓN

- **PRESIÓN OPERATIVA:** Hasta 2.750 bar.
- **TASA DE FLUJO:** 44,6 lpm.
- **CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA:** 11.924 l.
- **CAPACIDAD TANQUE DESPERDICIO:** 6.435 l.
- **SIN QUÍMICOS**
Esta solución autónoma es ecológica, usa solo agua y nada de químicos.
- **ANCHO DE TRABAJO**
1,70 m, lo cual permite terminar un carril (3,40 m.) en dos pasadas sin producirse solapado.
- **RENDIMIENTO MÍNIMO:** 750 m²/h.
- **RECOGIDA CONTINUA**, incorporando en el propio vehículo el residuo de limpieza.
- **BARREDORA**
Aspirado adicional para limpieza final de posibles residuos.
- **CLIMATOLOGÍA**
Puede trabajar en cualquier condición climatológica no afectándole la humedad o lluvia, reduciendo así los plazos de ejecución y por tanto de afección al tráfico.

1.2. COMPLEMENTOS

→ HT2500 HOG RIDER

La herramienta de tractor de hidrolavado HT2500 está relacionada con el Sistema de Hidrolavado Stripe Hog y puede funcionar hasta 91,4 m alejada de la unidad principal y todavía mantener la presión y el aspirado necesario para cualquier aplicación de eliminación.

Es ideal para la eliminación de símbolos, cebreados, líneas de peatones, barras de detención y para la eliminación de indicaciones en estacionamientos y garajes de estacionamiento. En los aeropuertos, limpia o elimina rápidamente las indicaciones de puerta y plataformas.

ESPECIFICACIONES:

- **PESO:** 885 kg.
- **CAPACIDAD DE LIMPIEZA:** 46,45-139,35 m²/h.
- **PRESIÓN OPERATIVA:** 2.750 bar.
- **FLUJO:** Hasta 34,8 lpm.
- **REQUISITO DE VACÍO:** 800 CFM.
- **CONSTRUCCIÓN:** Aluminio y acero inoxidable.
- **MOTOR:** 3000 prm hidráulico.
- **MOTOR:** 22 hp Diesel 91,44 m de distancia operativa.





TRITON

Calle Uruguay, 13
Polígono Industrial Oeste
30820 Alcantarilla
(Murcia)

Tel. 968 938 008

jmgarcia@grupotriton.es